

Rückholaufträge / *Collection request orders*

Flowtype / Flowtype:	CRDATA01 / CRDATA01
Dateityp / File type:	Token basiert / Token based
Datenquelle / Data Source:	Kunde, auftragnehmendes Depot, auftraggebendes Depot, zentrale Datenbank / Customer, sending depot, receiving depot, central database
Datenziel / Data Destination:	Auftragnehmendes Depot, auftraggebendes Depot, zentrale Datenbank / Sending depot, receiving depot, central database

Rückholauftragsübermittlung. Das empfangende/auftraggebende Depot schickt die Datei an die zentrale Datenbank, welche Rückholaufträge an das sendende/auftragnehmende Depot übermittelt. / *Collection request orders transmission. The receiving/order-giving depot transfers the file to the central database, which will transfer collection request orders to the sending/order-taking depot.*

Änderungen zur Vorgängerversion / *Changes from the previous version*

Im folgenden Abschnitt werden die Änderungen zur Vorgängerversion beschrieben. / *In the following chapter changes from the respective previous version have been made.*

Version 1.0	2000-00-00: Erste Version / <i>Initial version</i>
Version 1.1	2000-00-00: Erweiterung WEBID von 7 auf 8 Stellen / <i>Change of WEBID from 7 to 8 digits</i>
Version 1.2	2000-00-00: Erweiterung WEBID von 8 auf 9 Stellen / <i>Change of WEBID from 8 to 9 digits</i>
Version 1.3	2009-08-10: Neue Felder CONFIRM, PICKUPDATE, CONTENT, DELISID, CANCELUSER / <i>New fields CONFIRM, PICKUPDATE, CONTENT, DELISID, CANCELUSER</i>
Version 1.4	2011-03-28: Neue Informationen und notwendige Einträge für Abholungsadressen hinzugefügt (CPOSTAL/CPHONE) / <i>New informations and necessary entries for pick up addresses added (CPOSTAL/CPHONE)</i>
Version 1.5	2000-00-00: Änderung in der Information bezüglich der Transferzeiten (neu: Montag bis Freitag) / <i>Change in the Information about the transfer times (new : from Monday till Friday)</i>
Version 1.6	2000-00-00: Ersetzung im Beispiel einiger Kommas zu Strichpunkten / <i>Substitution of some commas to semicolons in the example</i>
Version 1.7	2012-05-25: OCUSTNO Feldlänge von 11 auf 17 Stellen geändert / <i>Change of OCUSTNO from 11 to 17 digits</i>

- Version 1.8 2000-00-00: Beschreibung zu Transferzeiten der CRDATA01 von der zentralen Datenbank zum sendenden Depot geändert
OLONGITUDE, OLATITUDE, CLONGITUDE, CLATITUDE, CLONGITUDE und CLATITUDE hinzugefügt /
Change description of transfer-times of CRDATA01 from central database to sending depot
Added OLONGITUDE, OLATITUDE, CLONGITUDE, CLATITUDE, CLONGITUDE and CLATITUDE
- Version 1.9 2015-09-02: 2 zusätzliche Transferzeiten der CRDATA01 von der zentralen Datenbank zum sendenden Depot hinzugefügt /
Add 2 additional transfertimes of CRDATA01 from central database to sending depot.
- Version 1.10 2016-09-13: ODPDPLZ, CDPDPLZ und RDPDPLZ hinzugefügt /
Added ODPDPLZ, CDPDPLZ and RDPDPLZ
- Version 1.11 2017-10-18: ORDERDEPOT, COLLECTDEPOT, DESTDEPOT, SOCODE, ASCODE, SERVICEELEMENTS hinzugefügt (neues Georouting)
ENCODING Kopfzeile hinzugefügt
VERSION Kopfzeile umbenannt in INTERFACEVERSION
VERSION Kopfzeile enthält nun Version der erstellenden Applikation /
Added ORDERDEPOT, COLLECTDEPOT, SOCODE, ASCODE, SERVICEELEMENTS (new Georouting)
Added ENCODING header
Renamed VERSION header to INTERFACEVERSION
VERSION header now consists of version of the creating application

Dateinamenskonventionen / *File name conventions*

Dateiname Kundendatei / *Customer file name*

CRDATA01_<DelisID>_CUST_Auftraggebendes Depot_<DyyyymmTtThhmmss> /
CRDATA01_<DelisID>_CUST_Receiving depot_<DyyyymmTtThhmmss>

Dateiname Web / *File name Web*

CRDATA01_<DelisID>_WEB_Auftraggebendes Depot_<DyyyymmTtThhmmss> /
CRDATA01_<DelisID>_WEB_Receiving depot_<DyyyymmTtThhmmss>

Dateiname FTP / *File name FTP*

CRDATA01_<DelisID>_FTP_Auftraggebendes Depot_<DyyyymmTtThhmmss> /
CRDATA01_<DelisID>_FTP_Receiving depot_<DyyyymmTtThhmmss>

Dateiname Online / *File name Online*

CRDATA01_<DelisID>_ONL_Auftraggebendes Depot_<DyyyymmTtThhmmss> /
CRDATA01_<DelisID>_ONL_Destination depot_<DyyyymmTtThhmmss>

Dateiname DPD Print / *File name DPD Print*

CRDATA01_<DelisID>_PRN_Auftraggebendes Depot_<DyyyymmTtThhmmss> /
CRDATA01_<DelisID>_PRN_Receiving depot_<DyyyymmTtThhmmss>

Dateiname CDB / *File name CDB*

CRDATA01__N00_Zieldepot_<DyyyymmTtThhmmss> / *CRDATA01__N00_Destination depot_<DyyyymmTtThhmmss>*

Dateiname CDB / *File name CDB*

CRDATA01__Auftraggebendes Depot_N00_<DyyyymmTtThhmmss> / *CRDATA01__Receiving depot_N00_<DyyyymmTtThhmmss>*

Dateibeschreibung / *File Description*

Die Übertragung dieser Datei von der zentralen Datenbank an das auftragnehmende Depot erfolgt zu folgenden Uhrzeiten (CET) von Montag bis Freitag: a) Von Dienstag bis Samstag: 03:15 Uhr. b) Von Montag bis Freitag: 09:15 Uhr, 11:15 Uhr, 14:15 Uhr, 15:50 Uhr, 16:15 Uhr, 16:50 Uhr, 17:30 Uhr, 17:50 Uhr, 18:00 Uhr, 18:05 Uhr, 18:50 Uhr, 19:50 Uhr, 20:30 Uhr. Der Inhalt der Datei CRDATA01 ist in einen Header, einen Anwendungssatz und einen Trailer gegliedert. Der Header besteht aus drei Zeilen, einem Datei-Definitionsheder, einem Versionsatz und einem Datensatz-Definitionsheder. Bei Erstellung der Datei durch den Kunden wird die Versionsnummer mit 0 gefüllt (# VERSION;0;) Das Trennzeichen für die gesamte Datei ist ein „;“ (Semikolon). / *The transfer of this file from the central database to the sending depot is done on the following times (CET): a) From Tuesday to Saturday: 3:15 a.m. b) From Monday to Friday: 09:15 a.m., 11:15 a.m., 2:15 p.m., 3:50 p.m., 4:15 p.m., 4:50 p.m., 5:30 p.m., 5:50 p.m., 6:00 p.m., 6:05 p.m., 6:50 p.m., 7:50 p.m., 8:30 p.m. The file is divided into a header, an application record and a trailer. The header consists of three lines: a file definition header, a version line and a data record definition header. When the file is created by the customer the version number is filled out as 0 (# VERSION;0;) Please note that each field is separated by „;“ (semicolon).*

Zeile Nr. Line no.	Struktur Structure	Anmerkung Remark
1	#FILE; <DELISUserID> ; <Versanddepot> ; <JJJJMMTT> ; <hhmmss> ; <ld. Nummer> ; #FILE; <DELISUserID> ; <Dispatch depot> ; <YYYYMMDD> ; <hhmmss> ; <serial no.> ;	
2	#ENCODING;<Zeichensatz>; #ENCODING;<Encoding>;	ISO-8859-1 ISO-8859-1
3	#VERSION;<Versionsnummer ('0' bei Daten vom Kunden)>; #VERSION;<Version number ('0' with data from customer)>;	
4	#INTERFACEVERSION;<Versionsnummer CRDATA01 Interface>; #INTERFACEVERSION;<Version number CRDATA01 interface>;	hier '1.11' here '1.11'
5	#DEF;CR:CRDATA01;ODEPOT;ORDERDEPOT;ORDERNR; CDEPOT;COLLECTDEPOT;OCUSTNO;ONAME;ONAME2;OS TREET;OCOUNTRY;ODPDPLZ;OPOSTAL;OCITY;OPHONE ;OEMAIL;CNAME;CNAME2;CNAME3;CNAME4;CSTREET; CCOUNTRY;CDPDPLZ;CPOSTAL;CCITY;CPHONE;CEMAI L;RNAME;RNAME2;RSTREET;RCOUNTRY;RDPDPLZ;RPO STAL;RCITY;RPHONE;REMAIL;RDEPOT;DESTDEPOT;P KNR;STATUS;IDENT;CUSTREF;WEBNR;NEUDAT;AENDD AT;SERVICE;SOCODE;ASCODE;SERVICEELEMENTS;CU STOM;INFO1;INFO2;WEIGHT;CONFIRM;PICKUPDATE; CONTENT;DELISID;CANCELUSER;OLATITUDE;OLONGI TUDE;CLATITUDE;CLONGITUDE;RLATITUDE;RLONGIT UDE;;	

Aufbau des Anwendungssatzes / Application record structure

Zeile Nr. Line no.	Struktur Structure
6 ... (n-1)	Anwendungssätze; / Datasets;

Aufbau des Trailers / Trailer structure

Zeile Nr. Line no.	Aufbau Structure	Datensatztyp Dataset type	Anmerkung Remark
n	#END;<ld. Nummer>; #END;<serial no.>;	M	

Paketdatensatz / Parcel data record

Token <i>Token</i>	Länge <i>Length</i>	Datentyp <i>Data type</i>	Feldtyp <i>Field type</i>	Feldtyp Kunde <i>Field type customer</i>	Beschreibung <i>Description</i>
ODEPOT	4F	C	M	O	Depot-Nr. des auftraggebenden Depots. <i>Number of ordering depot.</i>
ORDERDEPOT	7F	C	O ¹⁾	O ¹⁾	Depot-Nr. des auftraggebenden Depots. <i>Number of ordering depot.</i>
ORDERNR	6	N	M	O	Auftrags-Nr., die innerhalb des Auftragsdepots eindeutig sein muss. <i>Order number that has to be unique within the ordering depot.</i>
CDEPOT	4F	C	M	O	Depot-Nr. des auftragnehmenden Depots. <i>Number of collecting depot.</i>
COLLECTDEPOT	7F	C	O ¹⁾	O ¹⁾	Depot-Nr. des auftragnehmenden Depots <i>Number of collecting depot</i>
OCUSTNO	17	N	M	O	Kunden-Nr. <i>Customer's number</i>
ONAME	35	C	M	O	Kunden-Name <i>Customer's name</i>
ONAME2	35	C	O	O	Kunden-Name 2 <i>Customer's name 2</i>
OSTREET	35	C	M	O	Kunden-Straße <i>Customer's street</i>
OCOUNTRY	3F	N	M	O	Kunden-Land ISO3166 <i>Customer's country ISO3166</i>
ODPDPLZ	10	C	O	O	Kunden DPD-PLZ <i>Customer's DPD postal code</i>
OPOSTAL	9	C	M	O	Kunden-PLZ Einige Abholpostleitzahlen in einigen Ländern sind nicht mehr erlaubt (Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Verfahrensanweisung vom 28.03.2011) <i>Customer's postal code some pick up zipcodes are not longer allowed to use (please check the procederal instruction of 28.03.2011 for further information)</i>
OCITY	25	C	M	O	Kunden-Ort <i>Customer's city</i>
OPHONE	30	C	O	O	Kunden-Telefonnummer <i>Customer's phone number</i>
OEMAIL	40	C	O	O	Kunden-Email <i>Customer's email</i>

Token <i>Token</i>	Länge <i>Length</i>	Datentyp <i>Data type</i>	Feldtyp <i>Field type</i>	Feldtyp Kunde <i>Field type customer</i>	Beschreibung <i>Description</i>
CNAME	35	C	M ³⁾	M ³⁾	Name der Abholadresse auf dem Paketschein. <i>Name of pick-up address on the parcel label.</i>
CNAME2	35	C	O ³⁾	O ³⁾	Name 2 der Abholadresse auf dem Paketschein. <i>Name 2 of pick-up address on the parcel label.</i>
CNAME3	35	C	O ³⁾	O ³⁾	Name 3 der Abholadresse auf dem Paketschein. <i>Name 3 of pick-up address on the parcel label.</i>
CNAME4	35	C	O ³⁾	O ³⁾	Name 4 der Abholadresse auf dem Paketschein. <i>Name 4 of pick-up address on the parcel label.</i>
CSTREET	35	C	M	M	Straße der Abholadresse auf dem Paketschein <i>Street of pick-up address on the parcel label</i>
CCOUNTRY	3F	N	M	M	Land der Abholadresse auf dem Paketschein ISO3166 <i>Country of pick-up address on the parcel label ISO3166</i>
CDPDPLZ	10	C	O	O	DPD-PLZ der Abholadresse auf dem Paketschein <i>DPD postal code of pick-up address on the parcel label</i>
CPOSTAL	9	C	M	M	PLZ der Abholadresse auf dem Paketschein <i>Postal code of pick-up address on the parcel label</i>
CCITY	25	C	M	M	Ort der Abholadresse auf dem Paketschein <i>City of pick-up address on the parcel label</i>
CPHONE	30	C	O ³⁾	O ³⁾	Telefonnummer der Abholadresse auf dem Paketschein <i>Telephone of pick-up address on the parcel label</i>
CEMAIL	40	C	O	O	E-Mail der Abholadresse auf dem Paketschein <i>Email of pick-up address on the parcel label</i>
RNAME	35	C	M	M	Name der Zustelladresse auf dem Paketschein <i>Name of the receiver's address on the parcel label</i>
RNAME2	35	C	O	O	Name 2 der Zustelladresse auf dem Paketschein <i>Name 2 of the receiver's address on the parcel label</i>
RSTREET	35	C	M	M	Straße der Zustelladresse auf dem Paketschein <i>Street of the receiver's address on the parcel label</i>
RCOUNTRY	3F	N	M	M	Land der Zustelladresse auf dem Paketschein ISO3166 <i>Of the receiver's address on the parcel label ISO3166</i>
RDPDPLZ	10	C	O	O	DPD-PLZ der Zustelladresse auf dem Paketschein <i>DPD postal code of the receiver's address on the parcel label</i>
RPOSTAL	9	C	M	M	PLZ der Zustelladresse auf dem Paketschein <i>Postal code of the receiver's address on the parcel label</i>
RCITY	25	C	M	M	Stadt der Zustelladresse auf dem Paketschein <i>City of the receiver's address on the parcel label</i>
RPHONE	30	C	O	O	Telefonnummer der Zustelladresse auf dem Paketschein <i>Phone number of the receiver's address on the parcel label</i>

Token <i>Token</i>	Länge <i>Length</i>	Datentyp <i>Data type</i>	Feldtyp <i>Field type</i>	Feldtyp Kunde <i>Field type customer</i>	Beschreibung <i>Description</i>
REMAIL	40	C	O	O	E-Mail der Zustelladresse auf dem Paketschein <i>E-Mail number of the receiver's address on the parcel label</i>
RDEPOT	4F	C	O	O	Empfangsdepot <i>Receiving depot</i>
DESTDEPOT	7F	C	O ¹⁾	O ¹⁾	Empfangsdepot <i>Receiving depot</i>
PKNR	14F	C	O	O	Paketscheinnummer <i>Parcel label number</i>
STATUS	1F	C	O	O	Erledigungskennzeichen <i>Status digit</i>
IDENT	1F	C	O	O	Stornokennzeichen (= 3) <i>Cancellation digit (= 3)</i>
CUSTREF	50	C	O	O	Referenznummer <i>Reference number</i>
WEBNR	9	C	O	O	Web-Auftragsnummer <i>Web order number</i>
NEUDAT	6F	N	O	O	Erstellungsdatum im Format JJMMTT <i>Creation date order in the dataformat YYMMDD</i>
AENDDAT	6F	N	O	O	Änderungsdatum im Format JJMMTT <i>Change date order in the dataformat YYMMDD</i>
SERVICE	3F	N	O	O	Service code <i>Service code</i>
SOCODE	3F	N	O ²⁾	O ²⁾	Sorting Code <i>Sorting code</i>
ASCODE	6	C	O	O	Additional Sorting Code <i>Additional sorting code</i>
SERVICEELEMENTS	50	C	O	O	Service-Elemente kommasepariert <i>Service elements comma separated</i>
CUSTOM	3	C	O	O	Zollstatus code <i>Customs status code</i>
INFO1	30	C	O ³⁾	O ³⁾	Info Zeile 1. Ausdruck auf dem Paketschein, wenn erste Stelle = „#“ <i>information line 1. This will be printed to the parcel label, when first column contains the character „#“</i>
INFO2	30	C	O ³⁾	O ³⁾	Info Zeile 2. Ausdruck auf dem Paketschein, wenn erste Stelle = „#“ <i>Information line 2. This will be printed to the parcel label, when first column contains the character „#“</i>
WEIGHT	8	D(5.2)	O	O	Gewicht in kg, Fließkomma mit '.' <i>Weight in kg, floating point with '.'</i>

Token <i>Token</i>	Länge <i>Length</i>	Datentyp <i>Data type</i>	Feldtyp <i>Field type</i>	Feldtyp Kunde <i>Field type customer</i>	Beschreibung <i>Description</i>
CONFIRM	1F	N	O	O	Bestätigungsfeld <i>Confirmation field</i>
PICKUPDATE	6F	N	O	O	Abholdatum <i>Pick up date</i> <i>pick up date order in the dataformat YYMMDD</i>
CONTENT	50	C	O	O	Paketinhalt <i>Parcel content</i>
DELISID	10	C	O	O	DELIS-UserID <i>DELIS-UserID</i>
CANCELUSER	1F	N	O	O	Stornierender Benutzer Possible values : 1 (Ordering customer) , 2 (Requesting depot, 3 (Sender), 4 (collecting depot) <i>Cancellation user</i> Possible values : 1 (Ordering customer) , 2 (Requesting depot, 3 (Sender), 4 (collecting depot)
OLATITUDE	15	C	O	O	Breitengrad des Kunden. Nur für den internen Gebrauch. <i>Customer's latitude.</i> <i>For internal usage only.</i>
OLONGITUDE	15	C	O	O	Längengrad des Kunden. Nur für den internen Gebrauch. <i>Customer's longitude.</i> <i>For internal usage only.</i>
CLATITUDE	15	C	O	O	Breitengrad der Abholadresse auf dem Paketschein. Nur für den internen Gebrauch. <i>Latitude of pick-up address on the parcel label.</i> <i>For internal usage only.</i>
CLONGITUDE	15	C	O	O	Längengrad der Abholadresse auf dem Paketschein. Nur für den internen Gebrauch. <i>Longitude of pick-up address on the parcel label.</i> <i>For internal usage only.</i>
RLATITUDE	15	C	O	O	Breitengrad der Zustelladresse auf dem Paketschein. Nur für den internen Gebrauch. <i>Latitude of the receiver's address on the parcel.</i> <i>For internal usage only.</i>
RLONGITUDE	15	C	O	O	Längengrad der Zustelladresse auf dem Paketschein. Nur für den internen Gebrauch. <i>Longitude of the receiver's address on the parcel.</i> <i>For internal usage only.</i>

Feldlänge mit 'F' bedeutet fixe Feldlänge / *Field length with 'F' means fixed field length*

N=Numerisch, C=Zeichen, D(x,y)=Dezimal(x,y) / *N=Numeric, C=Character, D(x,y)=Decimal(x,y)*

M=Pflicht, O=Optional, C=Bedingt / *M=mandatory, O=optional, C=Conditional*

¹ Die 4-stellige Depotnummer muss verwendet werden. Wenn vorhanden, muss die 7-stellige Depotnummer ebenfalls gefüllt werden.

¹ The 4-digit depot number has to be filled. If available, the 7-digit depot number must also be filled.

² Der alte Servicecode muss verwendet werden. Wenn vorhanden, muss der neue Sorting und AS Code zusätzlich verwendet werden.

² The old service code has to be used. If available the new sorting and AS code must be filled additionally.

³ In Polen, Italien, Rumänien, Spanien, Serbien und Kroatien müssen in den Feldern INFO1, INFO2, CNAME, CNAME2, CNAME3 oder CNAME4 der Name eines Ansprechpartners angegeben werden und CPHONE muss gefüllt werden.

³ In Poland, Italy, Romania, Spain, Serbia and Croatia, the name of a contact person must be entered in the fields INFO1, INFO2, CNAME, CNAME2, CNAME3 or CNAME4 and CPHONE has to be filled.

Beispiel / Example

Beispiel intern / Example for internal transfer

```
#FILE;N00;depot148;20161115;031503;3061982;
#ENCODING;ISO-8859-1;
#VERSION;0;
#INTERFACEVERSION;1.11;
#DEF;CR:CRDATA01;ODEPOT;ORDERDEPOT;ORDERNR;CDEPOT;COLLECTDEPOT;OCUSTNO;ONAME;ONAME2;OSTREET;OCOUNTRY;OPOSTAL;OCITY;OPHONE;OEMAIL;CNAME;CNAME2;CNAME3;CNAME4;CSTREET;CCOUNTRY;CPOSTAL;CCITY;CPHONE;CEMAIL;RNAME;RNAME2;RSTREET;RCOUNTRY;RPOSTAL;RCITY;RPHONE;REMAIL;RDEPOT;DESTDEPOT;PKNR;STATUS;IDENT;CUSTREF;WEBNR;NEUDAT;AENDDAT;SERVICE;SOCODE;ASCODE;SERVICEELEMENTS;CUSTOM;INFO1;INFO2;WEIGHT;CONFIRM;PICKUPDATE;CONTENT;DELISID;CANCELUSER;OLATITUDE;OLONGITUDE;CLATITUDE;CLONGITUDE;RLATITUDE;RLONGITUDE;;
0120;0010120;61861;0148;0010148;615961;Musterkunde;Herr Max Mustermann;Musterstr. 14;276;63785;Musterstadt;+49 555 555;max.mustermann@muster.de;Abholname A;Frau Elfriede Musterfrau;;;Musterstr. 1;276;48157;Münster;02513/555 555;muenster@musteradresse.de;Empfänger;Retourenlager;Musterstr. 1;276;21129;Hamburg;;;0120;0010120;;;ABCREF1;X11662611;161114;;;#0062489116;;;0;161115;delisid;;;51.99056710;7.66359235;53.50713460;9.92531539;
0120;61882;0148;615961;Musterkunde;Herr Max Mustermann;Musterstr. 14;276;63785;Musterstadt;+49 555 555;max.mustermann@muster.de;Abholname B;;;Musterstr 2;276;48163;Münster;0251/555 555;meier@musteradresse.de;Empfänger;Retourenlager;Musterstr. 1;276;21129;Hamburg;;;0120;;;ABCREF2;X11662611;161114;;;#0062489423;;;0;161115;delisid;;;51.92421994;7.56055072;53.50752460;9.92544539;
#END;3061982;
```

Beispiel / Example

Minimalbeispiel Kunde / Minimal example customer

```
#FILE;KDdelisID;0172;20180904;121234;313;
#ENCODING;ISO-8859-1;
#VERSION;0;
#INTERFACEVERSION;1.11;
#DEF;CR:CRDATA01;ODEPOT;ORDERDEPOT;ORDERNR;CDEPOT;COLLECTDEPOT;OCUSTNO;ONAME;ONAME2;OSTREET;OCOUNTRY;ODPDPLZ;OPOSTAL;OCITY;OPHONE;OEMAIL;CNAME;CNAME2;CNAME3;CNAME4;CSTREET;CCOUNTRY;CDPDPLZ;CPOSTAL;CCITY;CPHONE;CEMAIL;RNAME;RNAME2;RSTREET;RCOUNTRY;RDPDPLZ;RPOSTAL;RCITY;RPHONE;REMAIL;RDEPOT;DESTDEPOT;PKNR;STATUS;IDENT;CUSTREF;WEBNR;NEUDAT;AENDDAT;SERVICE;SOCODE;ASCODE;SERVICEELEMENTS;CUSTOM;INFO1;INFO2;WEIGHT;CONFIRM;PICKUPDATE;CONTENT;DELISID;CANCELUSER;OLATITUDE;OLONGITUDE;CLATITUDE;CLONGITUDE;RLATITUDE;RLONGITUDE;;
;;;;;;Max Muster;;;Mustermann Allee 21;276;;27299;Langwedel;;;Recipient Company;Recipient Street 45;276;;72072;Tübingen;;;;;;Customer Reference 123;;;;;
#END;313;
```